

مشخصات فنی پکیج دیواری

Roma 24	مدل دستگاه
آنالوگ	نوع
گرمایشی	کاربری
-	برچسب مصرف انرژی
دیواری	موقعیت نصب دستگاه
دو مبدل حرارتی	سیستم
	فن خروجی
	محفظه احتراق بسته
-	سیستم آگزوز
Kcal ²⁴⁰⁰⁰	گرمایش اسمی
Kw ^{24,2}	توان خروجی
Kcal/h ²¹⁰⁰⁰	ظرفیت حرارتی
Ltr/m ^{11,6}	دبی آبگرم مصرفی ۳۰ درجه
C ⁹⁰	حداکثر دمای آب مدار گرمایش
C ⁶⁰	حداکثر دمای آب مدار آب گرم
bar ^{0,15}	حداقل فشار آب سرد ورودی
Lit ⁸	ظرفیت منبع انبساط
	مخزن ذخیره آب گرم
m.w.c	هد استاتیک پمپ
-	حداکثر مصرف گاز طبیعی
-	کلاس حفاظت
تک فاز - ۲۲۰ ولت	نوع برق مصرفی
-	حداکثر صدا

قطر دودکش	لوله داخلی ۶ سانتی متر- ۱۰ سانتی متر لوله خارجی
ابعاد	۴۰۰*۷۴۰*۳۳۲ میلی متر
وزن	۳۳ کیلوگرم
قطر لوله های مدار گرمایش	۳,۴ inch
قطر لوله های مدار آب گرم مصرفی	۱,۲ inch
قطر لوله ورودی گاز	۳,۴ inch
کشور سازنده	ایران
مدل	روما