



| L 36FF | UNIT | مشخصات فنی |
|--------|---------|--------------------------------|
| 38 | kW | ظرفیت حرارتی ورودی |
| 32680 | kcal/hr | |
| 36 | kW | ظرفیت حرارتی خروجی |
| 30960 | kcal/hr | |
| 93 | % | راندمان حرارتی |
| 85 | °C | حداکثر دمای آبگرم گرمایش |
| 3 | bar | حداکثر فشار مدار گرمایش |
| 60 | °C | حداکثر دمای آبگرم مصرفی |
| 0.5 | bar | حداقل فشار آب سرد مصرفی ورودی |
| 10 | bar | حداکثر فشار آب سرد مصرفی ورودی |
| 2 | l/min | حداقل دبی آبگرم مصرفی |
| 17 | l/min | حداکثر دبی آبگرم مصرفی برای |
| 6 | m.w.c | هد استاتیک پمپ |
| 3/4 | inch | قطر لوله های مدار گرمایش |
| 1/2 | inch | قطر لوله های آبگرم و سرد |
| 3/4 | inch | قطر لوله ورودی گاز |
| 60/100 | mm | قطر دودکش |
| 42 | kg | وزن خالص |
| 166 | W | برق مصرفی (220V/50Hz) |
| 100 | mm | A |
| 185 | mm | B |
| 350 | mm | (Depth) C |
| 763 | mm | (Height) D |
| 426 | mm | E |
| 15 | mm | F |
| 139 | mm | G |
| 105 | mm | H |
| 450 | mm | (Width) W |