



# پکیج شوفاژ دیواری بی تا

## Bita Wall Mounted Gas Boiler

### تضمین ارائه خدمات و تامین قطعات

# bita

- امکان انتخاب ظرفیت های 22 و 24 کیلووات
- کم مصرف و دارای راندمان بالا
- نصب و راه اندازی رایگان
- خدمات گسترده در سراسر ایران

## پکیج شوفاژ دیواری بی تا

تضمین ارائه خدمات و تامین قطعات

## گروه تاسیساتی ژابیز از سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را آغاز کرد و در زمینه های نصب، تعمیرات و قطعات انواع محصولات بوتان در شیراز و سراسر استان فارس فعالیت دارد و برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید

با مرکز ارتباط مشتریان | 09175956590 تماس بگیرید. سرویسکار مجاز در کوتاه ترین زمان، برای نصب دستگاه یا انجام سایر خدمات به محل مورد نظر شما مراجعه می نماید.

### ضمانت

پکیج های شوفاژ دیواری بی تا به مدت 24 ماه از تاریخ راه اندازی، مشمول ضمانت هستند؛ همچنین تامین و عرضه قطعات یدکی استاندارد این محصول تا 10 سال پس از تولید، تضمین کننده آسایش خاطر شما می باشد.

ساده و به دور از پیچیدگی طراحی شده است.

### ایمنی

قطعات استاندارد و سیستم های کنترل الکترونیکی به کار رفته در پکیج شوفاژ دیواری بی تا، عملکرد ایمن آن را تضمین می کند.

### نصب، نگهداری و خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش پکیج شوفاژ دیواری بی تا از طریق شبکه گسترده خدمات در سراسر کشور و توسط سرویسکاران آموزش دیده، با تجربه و ماهر ارائه می شود.

برای نصب پکیج شوفاژ دیواری بی تا، کافی است

### گرمایش مطبوع و آب گرم دائم

پکیج شوفاژ دیواری بی تا، آسودگی خاطر شما را با گرمایش مطبوع فضای خانه و تامین آب گرم مصرفی فوری و دائم فراهم می کند.

### طراحی و کارکرد آسان

تولید پکیج شوفاژ دیواری بی تا در دو فن آوری محفظه احتراق بسته و محفظه احتراق باز، نصب و استفاده از این محصول را با کمترین محدودیت در شرایط مختلف، حتی فضاهای کوچک یا فاقد دودکش استاندارد ساختمانی، ممکن می سازد. همچنین برای سهولت در تنظیم دمای آب گرم مصرفی و دمای مدار گرمایش، پنل کنترل دستگاه

### ویژگی های پکیج شوفاژ دیواری بی تا

- دو فن آوری محفظه احتراق بسته و باز
- دو مدل حرارتی گرمایش و آب گرم مصرفی
- بکارگیری فن آوری توربولاتور در مدل با کمترین میزان رسوب پذیری
- صدای کم، هنگام روشن شدن و کارکرد دستگاه
- قابلیت تنظیم گردش آب در مدار گرمایش با توجه به متراژ و تعداد پره های رادیاتور
- سیستم چرخ زن خودکار
- سیستم کنترل پایداری شعله
- سیستم عیب یاب الکترونیکی
- سیستم ایمنی کنترل خودکار مسیر دودکش
- سیستم ضد یخ زدگی
- سیستم ایمنی بای پاس
- سیستم ضد نوسان دمای آب گرم
- سیستم تنظیم خودکار جریان گاز
- سیستم ضد قفل شدن شیر سه طرفه
- سیستم ایمنی کنترل دما و فشار آب مدار گرمایش
- هواگیری مدار گرمایش به صورت خودکار

مشخصات فنی	واحد	22 Sealed	24 Sealed	22 Open
ظرفیت حرارتی ورودی	kW	25.2	26.2	25.2
	kcal / hr	21.670	22.500	21.670
ظرفیت حرارتی خروجی	kW	22.7	24.3	22.7
	kcal / hr	19,520	20,890	19,520
راندمان حرارتی	%	89.9	92.8	89.9
حداکثر دمای آب مدار گرمایش	°C	90	90	90
حداکثر دمای آب مدار آب گرم	°C	60	60	60
حداقل فشار آب راه انداز	bar	0.13	0.13	0.13
حداکثر ارتفاع پمپ	m.w.c	5	5	5
ظرفیت منبع انبساط	lit	8	8	8
قطر لوله های مدار گرمایش	inch	3/4	3/4	3/4
قطر لوله های آب گرم و سرد	inch	1/2	1/2	1/2
قطر لوله ورودی گاز	inch	3/4	3/4	3/4
میزان مصرف گاز طبیعی*	m <sup>3</sup> /hr	2.78	2.95	2.78
جریان آب گرم مصرفی در 25 °C	lit/min	12.9	13.8	12.9
جریان آب گرم مصرفی در 30 °C	lit/min	10.8	11.5	10.8
قطر دودکش / لوله داخلی - لوله خارجی	cm	15	10-6	15
متراژ پاسداری (با توجه به شرایط آب و هوایی)	m <sup>2</sup>	200	210	200
وزن خالص	kg	26.5	33	26.5
ابعاد	w x h x d	40 x 74 x 34.6	40 x 74 x 34.6	40 x 74 x 34.6

برق مورد نیاز: 50Hz - 220V - 1pH  
 \*میزان مصرف گاز طبیعی معادل شده، در حالت حداکثر توان کارکرد دستگاه می باشد.  
 مدل استاندارد دارای محفظه احتراق بسته است. در این مدل عمل تأمین گاز و عکس هوا از طریق یک دودکش دو طرفه مخصوص صورت می پذیرد. این شوفاژ به یک فن فن محور می باشد تا به کمک دودکش دو طرفه، هوای لازم برای احتراق را از فضای آزاد به دستگاه برساند و گاهی با کاهش دمای هوا، به این ترتیب، کیفیت هوای محل نصب نیز حفظ می گردد.

شیراز بلوار سرباز بطرف چهارراه هوابرد طبقه فوقانی کتک گوارا

۰۹۱۷۵۹۵۶۵۹۰

۰۷۱۳۸۸۰۶۷۰-۷۷

<https://radiator-package.com>

**بیتا**  
همراه با شما